

**Требования к предоставляемым макетам
для изготовления **двустороннего стикера на стекле двери.****

- 1) Размер макета **360 x 155 мм****
- 2) Отступ от края не менее **15 мм** (есть поля под обрез)**
- 3) Форматы **TIFF, EPS****
- 4) Цветовая модель **CMYK****
- 5) Без слоев, путей, масок, компрессии**
- 6) В правом верхнем углу должно быть оставлено
свободное от информации место (**43 x 25 мм**)**
- 7) Суммарное количество краски в точке (Total Ink Amout)
не должно превышать **280%****

*

* **1) Размер страницы в программе верстки должен быть 360 x 155 мм.**

2) Значимые элементы макета должны иметь отступ от края не менее 15 мм.

3,4,5) Макеты принимаются в следующих форматах:

a) TIFF. Цветовая модель CMYK. Без слоев, масок и путей. Без компрессии!

6) EPS Adobe Illustrator CS4. Все объекты в макете должны быть в цветовой модели CMYK . Растворные изображения должны соответствовать требованиям пункта (a) и вставлены в макет в масштабе 1:1, а также прилагаться отдельно. Макет по всей площади должен быть непрозрачным.

!) Не принимаются макеты в следующих форматах: Corel Draw любой версии, PDF, растворные форматы, отличные от TIFF.

6) Также в макете, в правом верхнем углу (с отступом от краев по 10 мм) должно быть оставлено свободное от информации место (метку не рисовать**) для нанесения этикетки контроля рекламы метрополитена (43 x 25 мм).**

7) Суммарное количество краски в точке (Total Ink Amout) не должно превышать 280%.

Минимальный размер одноцветного шрифта с засечками 7 pt.



Макет должен соответствовать требованиям «Федерального закона», о рекламе.

Ко всем макетам должны прилагаться JPEG-превью объемом не более 2 Mb.